

## Cartuchos reemplazables para carcasas CFA Uni-Form®

### Serie F, Cartucho reemplazable para filtro

- El filtro súper plisado brinda el doble de área disponible en el filtro que cualquier otro cartucho de filtro no plisado
- Atrapa contaminantes solidos de hasta 10 micrones de tamaño
- Los aros de los extremos están unidos permanentemente a la estructura del filtro
- El resorte de alambre helicoidal de acero inoxidable dentro del filtro elimina la posibilidad del colapso de cartucho en condiciones normales



### Serie DF, Filtro reemplazable de doble función más cartucho del secador

- El núcleo moldeado solido de un tamiz molecular especialmente mezclado y la alúmina activada tienen como resultado un filtro/secador de tubería de succión de doble función con una eficacia y capacidad de alto nivel
- Puede ser utilizado para limpiezas del sistema o para uso permanente
- Los contaminantes solidos nunca alcanzan el núcleo desecante
- La humedad y los ácidos son eliminados de manera eficaz del flujo refrigerante
- Todos los filtros (incluyendo los filtros más secadores) deberían ser cambiados cuando el descenso de presión en el cartucho aumenta de manera significativa
- Todos los filtros \*incluyendo los filtros más secadores) están clasificados de acuerdo al estándar ARI 730-86
- Siempre siga las recomendaciones del fabricante del compresor



Número de catalogo	Para el número de carcasa	Diam. ext. Del cartucho	Longitud del cartucho (pulg.)	Área del filtro (pulg.2)	Paquete estándar	Peso por paquete (libras)	UPC	Peso (libras)
<b>Serie F</b>								
F25A	2CFA	1 23/32	6 5/16	66	12	4 1/4	685768407553	0.165
F35A	3CFA	2 5/8	6 21/32	115	12	6	685768407560	0.255
F45A	4CFA	3 17/32	7 3/16	189	12	9 3/4	685768407584	0.68
F55A	5CFA	4 1/16	8 3/16	270	12	11 3/4	685768407577	0.67
<b>Serie DF</b>								
DF25A	2CFA	1 23/32	6 11/32	66	12	5 3/4	685768407522	0.26
DF35A	3CFA	2 5/8	6 21/32	115	12	10 1/2	685768407942	0.67
DF45A	4CFA	3 17/32	7 7/32	189	12	17 1/4	685768407539	1.255
DF55A	5CFA	4 1/16	8 7/32	270	12	24 1/2	685768407546	1.765